



ZHANGOCO







G-4RB

展高气泵 卓越品质

4RB 310

真空性能曲线

压力性能曲线



性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-4RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55 并且通过 UL 和 CSA 认证。

选型和订购参数

4RB310 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流		允许的总压差		噪音	重量
							真空	压缩		
		Hz	kW	V	A	A	mbar	mbar	dB(A)	kg

3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F

B 160	4RB 310 H16	50	0.55	200D ... 240D	345Y...415Y	2.8D	1.6Y	-250	250	57	16
B 161	4RB 310 H16	60	0.63	220D ... 275D	380Y...480Y	3.0D	1.7Y	-260	250	62	16
B 162	4RB 310 H26	50	0.81	200D ... 240D	345Y...415Y	4.0D	2.3Y	-280	350	57	17
B 163	4RB 310 H26	60	0.94	220D ... 275D	380Y...480Y	4.0D	2.3Y	-340	360	62	17

1~ 50/60 Hz 配电容连续工作

B 162s	4RB 310 V74	50	0.94	100	200	18.1	9.1	-250	350	57	18
B 163s	4RB 310 V74	60	1.1	100	200	24.8	12.4	-280	390	62	18
B 162s	4RB 310 V75	50	0.94	115	230	15.2	7.6	-250	350	57	18
B 163s	4RB 310 V75	60	1.1	115	230	18.0	9.0	-280	390	62	18

1~ 60 Hz 配电容连续工作

B 160s	4RB 310 V75	50	0.94	230		9.0		-250	250	57	18
--------	-------------	----	------	-----	--	-----	--	------	-----	----	----



其它电压范围

4RB310-0A □ □		
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5
对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供 以下型号的电机也可以提供: 类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D		
1~		
100 / 200 V	100 / 200 V	V 4
115 / 230 V	115 / 230 V	V 5
230V	---	A 1

需要更多的电压范围请在订购的时候告诉我们

所有 4RB 系列气泵执行以下标准和准则: 低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1: 2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准. 测量距离是 1 米, 气泵的出风口 (压力) 和进气口 (真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀.

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是 F. 三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%. 单相电机的使用电压设计为 +/-5% 的波动范围. 如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空, 电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围. 对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机, 电压允许使用范围是 -10% 和 -6%. 频率的最大允许范围是 +/-2%.

关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知.

上海展高电器有限公司

地址: 上海市嘉定区安亭镇联西路11号15栋 (联西科技园)
 邮编: 200436
 电话: 0086-21-36080730
 传真: 0086-21-36080732
 E-mail: zhangao@zhangoco.com
 网址: http://www.zhangoco.com