







真空性能曲线

压力性能曲线



性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。


依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-2RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55 并且通过 UL 和 CSA 认证。

2RB910 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流	允许的总压差		噪音	重量
						真空 mbar	压缩 mbar		
		Hz	kW	V	A			dB(A)	kg

3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F

A 380	2RB 910 H07	50	8.5	345D ... 415D	600Y...720Y	18.2D	10.5Y	-210	210	74	93
A 381	2RB 910 H07	60	9.8	380D ... 480D	660Y...720Y	18.2D	10.5Y	-180	180	79	93
A 382	2RB 910 H17	50	12.5	345D ... 415D	600Y...720Y	28.0D	16.2Y	-280	270	74	116
A 383	2RB 910 H17	60	14.5	380D ... 480D	660Y...720Y	29.0D	16.7Y	-270	260	79	116
A 384	2RB 910 H37	50	18.5	345D ... 415D	600Y...720Y	37.0D	21.0Y	-340	460	74	126
A 385	2RB 910 H37	60	21.3	380D ... 480D	660Y...720Y	39.0D	22.5Y	-380	420	79	126



2RB 910 □ □		
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 1
500 V D	575V D	C 5

对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供
以下型号的电机也可以提供：类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D
需要更多的电压范围请在订购的时候告诉我们

所有 2RB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准, 测量距离是 1 米, 气泵的出风口 (压力) 和进气口 (真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀。

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是 F. 三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%. 单相电机的使用电压设计为 +/-5% 的波动范围. 如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空, 电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围. 对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机, 电压允许使用范围是 -10% 和 -6%. 频率的最大允许范围是 +/-2%.

关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。

上海展高电器有限公司

地址：上海市嘉定区安亭镇联西路11号15栋（联西科技园）
邮编：201802
电话：0086-21-36080730
传真：0086-21-36080732
E-mail: zhangao@zhangoco.com
网址：http://www.zhangoco.com